


Ficha Técnica

Producto	Merlin Serie Lube	
Referencias	<i>MF-305 a MF-330</i>	
Tipo de envase	<i>1 / 2,5 / 5 ltrs.</i>	
		IT-2116 - 10/2/06 Ed/Rev. 1/0 ESP.

Descripción Combustible para micro-motores tipo Glow.

Composición Aceites (mezcla ricino + sintético): 18%
Nitrometano: Desde 5 hasta 30% según especificación
Aditivos: Antiespumante, inhibidor de corrosión.

Uso General.

Ref.	Artículo	Densidad gr/cm ³ 20 C	Nitrometano (Vol.)	Nitrometano (Ponderal)
MF-305	Merlin Lube 5	0,845 ± 0,006	5 ± 0,1	5,70 ± 0,10
MF-310	Merlin Lube 10	0,860 ± 0,005	10 ± 0,1	11,40 ± 0,10
MF-316	Merlin Lube 16	0,887 ± 0,005	16 ± 0,1	18,24 ± 0,15
MF-320	Merlin Lube 20	0,899 ± 0,005	20 ± 0,2	22,80 ± 0,20
MF-325	Merlin Lube 25	0,918 ± 0,005	25 ± 0,2	28,50 ± 0,20
MF-330	Merlin Lube 30	0,931 ± 0,005	30 ± 0,2	34,20 ± 0,20

Características

La Serie **Merlin Lube**, ha sido desarrollada pensando en lograr una lubricación idónea del motor y una óptima temperatura de funcionamiento y rodaje. Incorpora aceite de **ricino** para obtener una mayor lubricación. Incluye nuestra exclusiva tecnología **Foam Control** sinónimo de la ausencia absoluta de espuma.

Indicado para la mayor parte de modalidades. En motores de coche, prolonga la vida útil del motor. Sin embargo aumenta el consumo, en comparación con la serie Expert. Su composición de aceites, lo hace adecuado también para motores de arranque por tirador.

Nota

Por favor, obsérvese las instrucciones de seguridad de la etiqueta. Debido al contenido de metanol, los carburantes de modelismo son **tóxicos**. Para más información remítase a la **ficha de seguridad** del producto. Puede encontrarla en www.merlinfuel.com (sección documentos)

